





外觀寸法図



Product Data.

材質 FKMゴム
Material FKM rubber.

在庫品
IN STOCK.



フッ素ゴム以外をご希望の場合は、お問合せください。

Please contact us if you wish other than FKM rubber.

真空フランジ用Oリング
JIS Flange standard O-ring.

単位 (mm)

フランジ	Oリング	線径 (φA)	内径 (φB)
VG10	V-24	4.0	23.5
VG20	V-34	4.0	33.5
VG25	V-40	4.0	39.5
VG40	V-55	4.0	54.5
VG50	V-70	4.0	69.0
VG65	V-85	4.0	84.0
VG80	V-100	4.0	99.0
VG100	V-120	4.0	119.0
VG125	V-150	4.0	148.5
VG150	V-175	4.0	173.0
VG200	V-225	6.0	222.5
VG250	V-275	6.0	272.0
VG300	V-325	6.0	321.5

フランジ	Oリング	線径 (φA)	内径 (φB)
VG350	V-380	6.0	376.0
VG400	V-430	6.0	425.5
VG450	V-480	10.0	475.0
VG500	V-530	10.0	524.5
VG550	V-585	10.0	579.0
VG600	V-640	10.0	633.5
VG650	V-690	10.0	683.0
VG700	V-740	10.0	732.5
VG750	V-790	10.0	782.0
VG800	V-845	10.0	836.5
VG900	V-950	10.0	940.5
VG1000	V-1055	10.0	1044.0

NWセンターリング用適合Oリング
NW Centering O-ring.

単位 (mm)

フランジ	Oリング	線径 (φA)	内径 (φB)
NW10	NW10	5.00	15.0
	AS568-312	5.33	15.24
NW16	NW16	5.00	18.0
	AS568-314	5.33	18.42
NW25	NW25	5.00	28.0
	AS568-320	5.33	27.94
NW40	NW40	5.00	42.0
	AS568-326	5.33	40.64
NW50	NW50	5.00	55.0
	AS568-330	5.33	53.34

フランジ	Oリング	線径 (φA)	内径 (φB)
NW63	NW63	5.00	70.0
NW80	NW80	5.00	88.0
NW100	AS568-347	5.33	107.32
NW125	AS568-355	5.33	132.72
NW160	AS568-361	5.33	151.77
NW200	AS568-371	5.33	215.26
NW250	AS568-377	5.33	253.37
NW320	AS568-454	6.98	316.86
NW400	AS568-461	6.98	405.26