

主要製品説明

保有金型・最小製作可能内径一覧

単位 mm

線径(W)	最小内径(ID)	線径(W)	最小内径(ID)	線径(W)	最小内径(ID)
3.00	160 ~	8.00	160 ~	18.0	300 ~
3.10	160 ~	8.40	160 ~	19.0	500 ~
3.50	160 ~	9.00	300 ~	20.0	500 ~
3.53	160 ~	9.50	300 ~	20.5	500 ~
4.00	160 ~	10.0	160 ~	22.0	550 ~
4.50	160 ~	10.5	300 ~	25.0	800 ~
5.00	160 ~	11.0	300 ~	26.0	800 ~
5.33	160 ~	12.0	300 ~	27.0	800 ~
5.50	500 ~	12.7	300 ~	28.0	800 ~
5.70	160 ~	13.0	300 ~	30.0	800 ~
6.00	160 ~	14.0	300 ~	35.0	800 ~
6.50	280 ~	15.0	300 ~	40.0	800 ~
6.98	160 ~	16.0	300 ~		
7.50	160 ~	17.0	300 ~		

角リング		甲丸リング		甲山リング	
呼び番号	最小内径(ID)	呼び番号	最小内径(ID)	呼び番号	最小内径(ID)
7.0	500 ~	8.0	310 ~	8.0	255 ~
8.0	350 ~	10.0	315 ~	10.0	255 ~
9.5	500 ~	12.0	320 ~	12.0	320 ~
10.0	500 ~	15.0	350 ~		
12.0	350 ~	16.0	350 ~	16.0	468 ~
13.0	500 ~			20.0	620 ~
15.0	350 ~				
16.0	350 ~				
20.0	350 ~				

内径寸法(ID)は、製品の最小内径寸法を示しておりますのでこの寸法より小さい内径寸法は製造できません。

材質一覧

1種A(NBRゴム 70度)	シリコンゴム 50度(半透明)
1種B(NBRゴム 90度)	シリコンゴム 70度(乳白)
4種C(赤シリコンゴム 70度)	IIRゴム 70度
4種D(フッ素ゴム 70度)	フッ素ゴム 60度 ~ 90度
EPDMゴム 70度	茶色フッ素ゴム 70度
CRゴム 70度	その他