

## 1. 基本モデル

HPT10 耐圧防爆仕様  
 HPT11 本質安全防爆仕様  
 HPT12 非点火防爆仕様  
 HPT13 標準仕様  
 HPT03 ゼロ調整機能付き

## 2. センサー材質

R ステンレス SUS630  
 H ハステロイ C22

## 3. 接続形状 ※HPT03はA・Bのみ対応可

A ストレートめす (フェイスシール回転)  
 B ストレートおす (フェイスシール回転)  
 C フロースルーめす (フェイスシール回転)  
 D フロースルーおす (フェイスシール固定)  
 X ご要望に応じて他のタイプもご用意できます。

## 4. 接続サイズ

1 1/4" (接続形状 A~D)  
 5 ご要望に応じて他のサイズもご用意できます。

## 5. 精度

G  $\pm 0.25$  % フルスケール

## 6. 単位

A MPa  
 B bar  
 K Kgf/cm<sup>2</sup>  
 P psi  
 Z ご要望に応じて他の単位もご用意できます。

## 7. 圧カレンジ(MPa)

011 -0.1 ~ 0.2  
 012 -0.1 ~ 0.4  
 013 -0.1 ~ 0.7  
 014 -0.1 ~ 1.1  
 015 -0.1 ~ 1.4  
 016 -0.1 ~ 1.7  
 017 -0.1 ~ 2.1  
 018 -0.1 ~ 2.4  
 019 -0.1 ~ 3.5  
 020 -0.1 ~ 7.0  
 021 -0.1 ~ 14.0  
 022 -0.1 ~ 21.0  
 XXX ご要望に応じて他のレンジもご用意できます。

## 8. 出力信号

C 4 - 20mA 出力  
 X ご要望に応じて他の出力もご用意できます。

## 9. オプション

0 なし(標準)  
 1 付属品

## サンプルコード

1	2	3	4	5	6	7	8	9
HPT03	H	A	1	G	A	014	C	0