



断面図 A-A

パイプ処理方法		表面処理	
酸洗管		酸洗い	
シームレス管		GBB(内外面)シール面除く	
バフ研磨#200		電解研磨	
バフ研磨(内外面#400)		溶接部のみ簡易電解	
		溶接部みがき	

He リーク量	基準寸法の区分	公差等級 (単位: mm)		
		許容	精 級	中 級
注意) 1、指示なき稜線は、C0.1~0.3のこと。 2、表面に有害なキズ・バリ・ダコン等なきこと。 (ナイフエッジにキズ・ダコン等無きよう注意すること。) 3、表面処理に記載がない場合は脱脂洗浄であること。	0.5以上 3以下	0.05	0.10	0.20
	3を超え 6以下	0.05	0.10	0.30
	6を超え 30以下	0.10	0.20	0.50
	30を超え 120以下	0.15	0.30	0.80
	120を超え 315以下	0.20	0.50	1.20
315を超え 1000以下	0.30	0.80	2.00	
1000を超え 2000以下	0.50	1.20	3.00	

Material	SUS304	Title	ISO Bolted Blank Flange(BT Type)
Date	2025年12月8日	QTY	
Customer		Total Weight (±10%)	10942.94 g
Supplier	T. Shinoda T. Shinoda T. Shinoda	Project No. or Part Number	ISO250BT-00
Scale	1:3 A3	Drawn.No	Y-ISO250BT-00
		REV	0