



| | | | | |
|----|------|------|----|----|
| △ | | | | |
| △ | | | | |
| 번호 | 수정내용 | 수정일자 | 수정 | 승인 |

| 표면 거칠기 | | 가공 치수 허용차 | |
|--------|-------|----------------|------------------------|
| ~ | - | 범위 | 정밀급 보통급 |
| ▽ | 50S | 0.5초과~6이하 | ±0.05 ±0.1 |
| ▽▽ | 12.5S | 6초과~30이하 | ±0.1 ±0.2 |
| ▽▽▽ | 3.2S | 30초과~120이하 | ±0.15 ±0.3 |
| ▽▽▽▽ | 0.8S | 120초과~400이하 | ±0.2 ±0.5 |
| | | 400초과~1000이하 | ±0.3 ±0.8 |
| | | 1000초과~2000이하 | ±0.5 ±1.2 |
| | | 지시없음 모따기 및 라운드 | C=0.2~0.3 R=0.2~0.3 |

| ISO63-V MANUAL | | | | 재질 | 수량 | 규격 | |
|----------------|-----|-------|----|------|---------------|----|----|
| 품번 | 도명 | | 단위 | 설계 | 검도 | 승인 | 계정 |
| 2013.03 | 투영법 | 척도 | MM | | | | A |
| | | 1 / 3 | | | | | |
| | | | | 품번 | SPGV2.5-MISO | | |
| | | | | 품명 | 2.5" CIRCULAR | | |
| | | | | 도면번호 | GV2.5-063-002 | | |

